



# Dairesel atışlı kaset

## Optimum verimlilik ve konfor için 360° hava üfleme

- Özel olarak geliştirilen DC fan motoru sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlar
- Filtrenin otomatik olarak temizlenmesi daha yüksek verimlilik, konfor ve daha düşük bakım maliyetleri anlamına gelir  
2 filtre mevcuttur: standart filtre ve daha ince ağırlı filtre (kıyafet mağazaları gibi ince toz uygulamaları için)
- Zemin ve varlık sensörünün bir arada sunulduğu opsiyonel akıllı sensör sayesinde enerji verimliliğini ve konforu yükseltir
- YENİ** En geniş dekoratif panel seçenekleri: Beyaz (RAL9010) ve siyah (RAL9005) renklerde gelen dizayn, standart ve kendi kendini temizleyen paneller
- YENİ** Havanın daha eşit dağılmasını sağlayan daha büyük kanallar
- Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!
- Piyasadaki en düşük montaj yüksekliği: 20-63 sınıfı için 214 mm
- %10'a kadar opsiyonel taze hava girişi
- Branşman kanallı üfleme, düzensiz şekilli odalara hava dağılımını optimize etmeye ve küçük bitişik odalara hava sağlamaya imkan tanır



- 675 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



FXFQ-B ile ilgili tüm teknik bilgilere [my.daikin.eu](http://my.daikin.eu) adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite			FXFQ	20B	25B	32B	40B	50B	63B	80B	100B	125B	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	9,00	11,20	14,00	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,04			0,05			0,06	0,09	0,12	0,19
	Isıtma	Nom.	kW	0,04			0,05			0,06	0,09	0,12	0,19
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	204x840x840						246x840x840		288x840x840	
Ağırlık	Birim		kg	18		19		21		24		26	
Gövde	Malzeme			Galvanizli çelik levha									
Dekoratif panel	Model			Standart paneller: BYCQ140E - gri panjurlu beyaz / BYCQ140EW - tam beyaz / BYCQ140EB - siyah Kendi kendini temizleyen paneller BYCQ140EGF - beyaz / BYCQ140EGFB - siyah Dizayn paneller: BYCQ140EP - beyaz / BYCQ140EPB - siyah									
	Boyutlar	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	Standart paneller: 65x950x950 / Kendi kendini temizleyen paneller: 130x950x950 / Dizayn paneller: 50x950x950									
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	8,9/10,7/12,8			10,4/12,6/14,8	10,7/12,9/15,1	10,7/13,4/16,6	13,5/19,2/23,3	13,0/20,4/27,8	19,8/26,0/31,6	
		Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	8,9/10,7/12,8			10,4/12,6/14,8	10,7/12,9/15,1	10,7/13,4/16,6	13,5/19,2/23,3	13,0/20,4/27,8	19,8/26,0/31,6	
Hava filtresi	Tipi			Reçine ağ									
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	49			51		53	55	60	61	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	28,0/29,0/31,0			29,0/31,0/33,0		30,0/33,0/35,0	30,0/34,0/38,0	30,0/37,0/43,0	36,0/41,0/45,0	
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	28,0/29,0/31,0			29,0/31,0/33,0		30,0/33,0/35,0	30,0/34,0/38,0	30,0/37,0/43,0	36,0/41,0/45,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5									
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35					9,52				
	Gaz	DÇ	mm	12,70					15,90				
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220									
	Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16									
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7FA532F									
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52									

(1) Devre kesicisi ve topraklama devresi şalterini (toprak kaçağı devre kesicisi) seçmek için MFA kullanılır. Her bir kombinasyonla ilgili daha fazla bilgi için elektrik verileri çizimine bakın.