

Duvar tipi ünite

Yüksek verimlilik ve konfor sağlayan şık duvar tipi ünite

- › Neredeyse işitilemez: ünite o kadar sessiz çalışır ki, varlığını unutacaksınız.
- › Çevrimiçi kumanda (opsiyonel): nerede olursanız olun iç ünitenizi bir uygulama kullanarak, yerel ağ veya internet üzerinden kontrol edebilir ve enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz
- › Gümüş alerjen temizleme ve hava temizleme filtresi: polen vb. alerjenleri yakalayarak kararlı şekilde temiz hava besler
- › 3 boyutlu hava akışı, geniş alanların bile her köşesine sıcak/soğuk havayı ulaştırmak için düşey ve yatay otomatik salınım özelliğini birleştirir
- › Ünitenin kompakt boyutları sayesinde yenileme projeleri, özellikle de kapı üstü kurulumları için ideal bir seçenektir
- › Bir R-32 ürünü tercih ederek, R-410A'ya kıyasla sistemin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini %68 oranında düşürebilir ve yüksek enerji verimliliği sayesinde doğrudan düşük bir enerji tüketimi elde edebilirsiniz
- › Soğutma ve ısıtmada A++'ya ulaşan sezonsal verimlilik değerleri



› Yerden tasarruf sağlayan modern duvar tipi tasarım

Verimlilik verileri		FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M			
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3			
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0			
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274		
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306		
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı					A**					
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1		
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	103	126	186	240	308	401		
Alan ısıtma (İlman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A**			A*				
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20		
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01		
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	662	728	845	1.463	1.638	2.166		
Nominal verimlilik	EER			4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64		
	COP			4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19		
	Yıllık enerji tüketimi		kWh	249	326	-	693	912	1.345		
	Enerji Etiketleme Direktifi Soğutma/Isıtma				A/A			-/-			
İç ünite		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	286x770x225			295x990x263					
Ağırlık	Birim		8,50			13,5					
Hava filtresi	Tipi		Çıkartılabilir / yıkanabilir								
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dk	4,2/5,6/7,4/9,5	4,2/5,8/7,7/9,7	4,5/6,3/8,3/11,5	8,3/11,5/14,0/16,3	9,2/11,8/14,4/16,8	10,1/11,8/14,4/16,8	
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m ³ /dk	5,2/6,2/8,1/10,4	5,2/6,4/8,1/10,4	5,3/7,0/9,0/11,5	10,4/11,8/14,4/17,3	11,0/12,4/15,3/17,9		
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	55			58	59	60	62
		Isıtma		dBA	55			58	61	62	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek		dBA	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46	
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek/Süper yüksek	dBA	21/28/39/-	21/28/40/-	21/29/40/-	-/30/38/42	-/32/40/44	-/33/41/45	
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda		ARC480A53								
	Kablolu kumanda		BRC944B2 / BRC073A1								
Dış ünite		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	550x658x275				734x870x373				
Ağırlık	Birim		26			28	46,0	50,0			
Ses gücü seviyesi	Soğutma			dBA	60	62	61	63	66		
		Isıtma		dBA	61	62	61	63	65		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom./Yüksek		dBA	-/46	-/48	47/-	49/-	52/-		
		Isıtma	Nom./Yüksek		dBA	-/47	-/48		49/-	52/-	
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.		°C KT	-10~-46						
		Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.-Maks.		°C YT	-15~-18					
Soğutucu akışkan	Tipi				R-32						
		GWP			675,0						
Boru bağlantıları	Şarj			kg/TCO2Eq	0,55/0,37		0,70/0,48	0,90/0,61	1,15/0,78		
		Sıvı	DÇ	mm	6,35			6,4			
	Gaz	DÇ	mm	9,5			12,7				
	Boru uzunluğu DÜ - İÜ	Maks.	m	15			30				
	İlave soğutucu akışkan şarjı		kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)							
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim				12				20		
					1~/50/220-240						
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amper (MFA)				A				16		

Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 20°C KT, dış ortam sıcaklığı: 7°C KT, 6°C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Florlu sera gazları içerir | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın