

Gizli döşeme tipi

Duvara gizlenecek şekilde tasarlanmıştır

- › Duvara gizlenecek şekilde monte edilebilir: dışarıdan yalnızca emiş ve üfleme menfezleri görünür
- › Derinlik yalnızca 200 mm olduğundan çok küçük bir montaj alanı gerektirir



- › Yüksek olmamasından dolayı (620 mm) pencere altına uyumlu şekilde monte edilebilir
- › Yüksek ESP esnek montaja izin verir



FXNQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite		FXNQ		20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,071			0,078	0,099	0,110	
	Isıtma	Nom.	kW	0,068			0,075	0,096	0,107	
Boyutlar	Birim	Yükseklik	Genişlik	Derinlik	620 / 720x790x200			620 / 720x990x200	620 / 720x1.190x200	
Ağırlık	Birim				23,5			27,5		
Gövde	Malzeme	Galvanizli çelik levha								
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	m ³ /dak	6,4/7,2/8,0			8,5/9,5/10,5	10,0/11,0/12,5	13,0/14,5/16,5
		Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	m ³ /dak	6,4/7,2/8,0			8,5/9,5/10,5	10,0/11,0/12,5	13,0/14,5/16,5
	Cihaz dışı statik basınç - 50 Hz	Nom./Yüksek	Pa	10/41,0			10/42,0	15/52,0	15/59,0	15/55,0
Hava filtresi	Tipi	Reçine ağ								
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBA	51			52	53	54	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	27,0/28,5/30,0			28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/33,0	32,0/33,0/35,0	
	Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	27,0/28,5/30,0			28,0/30,0/32,0	29,0/31,0/33,0	32,0/33,0/35,0	
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP	R-410A/2.087,5								
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35			9,52			
	Gaz	DÇ	mm	12,7			15,9			
	Drenaj	VP20 (İÇ 20/DÇ 26)								
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220							
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16							
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda	BRC4C65								
	Kablolu kumanda	BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52								