



4 yöne üflemeeli tavan asılı tip ünite

Asma tavanı olmayan veya kullanılabilir zemin alanı kısıtlı olan yüksek odalar için benzersiz Daikin ünitesi


- > Tavan yüksekliği 3,5 m'ye kadar çıkan odalar dahi kapasite kaybı olmaksızın çok kolay bir şekilde ısıtılabilir veya soğutulabilir!
- > Yeni projelere ve yenileme projelerine kolayca monte edilebilir
- > Bağımsız kanat kontrolü: ünitenin yerinin değiştirilmesine gerek kalmaksızın her oda planına sorunsuz uyum sağlayacak kadar esnek!




- > Şık ünite her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar. Ünite çalışmadığında kanatlar tamamen kapanır
- > 0 ile 60° arasında 5 farklı üfleme açısı uzaktan kumanda ile programlanabilir



- > 688 mm basınç yüksekliğine sahip standart drenaj pompası esnekliği yükseltirken, montaj süresini kısaltır



 FXUQ-A ile ilgili tüm teknik bilgilere my.daikin.eu adresini ziyaret ederek veya burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İç ünite		FXUQ	71A	100A		
Soğutma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	8,0	11,2	
Isıtma kapasitesi	Toplam kapasite	Nom.	kW	9,0	12,5	
Çekilen güç - 50 Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,090	0,200	
		Isıtma	Nom.	kW	0,073	0,179
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	198x950x950		
Ağırlık	Birim		kg	26	27	
Gövde	Malzeme			Reçine		
Fan	Hava akış hızı - 50 Hz	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	m ³ /dak	16,0/19,5/22,5	21,0/26,0/31,0
					Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek
Hava filtresi	Tipi			Küflenmeye karşı dayanıklı reçine ağ		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom./Yüksek	dBA	56/58	62/65	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA	36,0/38,0/40,0	40,0/44,0/47,0	
				Isıtma	Düşük/Nom./Yüksek	dBA
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP			R-410A/2.087,5		
Boru bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	9,52		
	Gaz	DÇ	mm	15,9		
	Drenaj			İÇ 20/DÇ 26		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230		
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A	16		
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			BRC7C58		
	Kablolu kumanda			BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1D52		